

## VITOCELL 100-E/140-E/160-E

Емкость для аккумуляции теплоносителя  
объемом 200 - 950 л



Vitocell 100-E (SVW)

Vitocell 100-E (SVPA), 140-E, 160-E

### Vitocell 100-E/140-E/160-E

#### Vitocell 100-E, тип SVW

Для аккумуляции теплоносителя в сочетании с тепловыми насосами.

#### Vitocell 100-E, тип SVP; SVPA

Для аккумуляции теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.

#### Vitocell 140-E, тип SEIA

Для аккумуляции теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.  
С встроенной нагревательной спиралью для подсоединения к геокolleкторам.




#### Vitocell 160-E, тип SESA

Для аккумуляции теплоносителя в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.  
С встроенной нагревательной спиралью для подсоединения к геокolleкторам и с устройством послышной загрузки.

- Разностороннее применение в системах отопления с несколькими теплогенераторами и теплопотребителями благодаря наличию нескольких патрубков подключения подающей и обратной магистрали, а также дополнительных патрубков для точек измерения. В особенности пригоден в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.
- Объемом 200 л в качестве принадлежности специально для систем отопления с тепловыми насосами.
- Незначительные потери тепла благодаря высококачественной круговой теплоизоляции.

17.5

## VITOCELL 100-E


Vitocell 100-E		Объем водонагревателя (л)				Гр. мат. 20
		200	400	750	950	
	<p><b>Vitocell 100-E, тип SVW</b> С теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана, термометром и 2 погружными гильзами. <b>Для аккумулирования теплоносителя</b> в сочетании с тепловыми насосами тепловой мощностью до 17 кВт.</p> <p>Для установок с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ температурой подачи отопительного контура до <b>110 °С</b></li> <li>■ рабочим давлением в <b>отопительном контуре до 3 бар</b></li> </ul>	Z005026 737,-	-	-	-	Не заказа евро
	<p><b>Vitocell 100-E, тип SVP</b> Со съёмной теплоизоляцией, термометром и 3 погружными гильзами. <b>Для аккумулирования теплоносителя</b> в сочетании с тепловыми насосами и котлами, работающими на гранулированном топливе.</p> <p>Для установок с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ температурой подачи отопительного контура до <b>110 °С</b></li> <li>■ рабочим давлением в <b>отопительном контуре до 3 бар</b></li> </ul>	-	Z002884 1014,-	-	-	Не заказа евро
	<p><b>Vitocell 100-E, тип SVPA</b> Со съёмной теплоизоляцией, 4 погружными гильзами и дополнительными клеммами для накладных датчиков. <b>Для аккумулирования теплоносителя</b> в сочетании с геосистемами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.</p> <p>Для установок с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ температурой подачи отопительного контура до <b>110 °С</b></li> <li>■ рабочим давлением в <b>отопительном контуре до 3 бар</b></li> </ul>	-	-	Z007362 1520,-	Z007363 1865,-	Не заказа евро
<b>Технич. данные</b>						
Длина		581	850	1004	1004	мм
Ширина		640	888	1059	1059	мм
Высота		1409	1630	1895	2195	мм
Масса		80	122	147	168	кг

17.5


Принадлежности					
<b>Электронагревательная вставка</b>					
Объем водонагревателя (л)	200	400	750	950	Гр. мат. 20
<b>Электронагревательная вставка ЕНЕ</b> Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт. Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости, до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Защитный ограничитель температуры</li> <li>■ Терморегулятор</li> </ul>	7247972 355,-	-		№ заказа евро	
<b>Принадлежности</b>					
Объем водонагревателя (л)	200	400	750	950	Гр. мат. 20
<b>Терморегулятор</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ С термостатической системой.</li> <li>■ С U-образной шиной для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.</li> <li>■ Диапазон настройки 30 - 60 °С, возможна перенастройка до 110 °С.</li> <li>■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм.</li> <li>■ Без погружной гильзы.</li> </ul>	7151989 113,-			№ заказа евро	
<b>Термометр</b> Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки. Макс. 4 шт.	-	7819509 17,-		№ заказа евро	

17.5

## VITOCELL 140-E

Vitocell 140-E		Объем водонагревателя (л)		Гр. мат. 20
		750	950	
	<p><b>Vitocell 140-E, тип SEIA</b> Со съемной теплоизоляцией, встроенной нагревательной спиралью для подключения гелиоколлекторов, устройством послонной загрузки, 4 погружными гильзами и дополнительными клеммами для накладных датчиков.</p> <p><b>Для аккумулирования теплоносителя</b> в сочетании с гелио-системами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.</p> <p>Для установок с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ температурой подачи отопительного контура до <b>110 °C</b></li> <li>■ рабочим давлением в <b>отопительном контуре до 3 бар</b></li> <li>■ температурой подачи в контуре гелиоустановки до <b>140 °C</b></li> <li>■ рабочим давлением в <b>контуре гелиоустановки до 10 бар</b></li> </ul>	Z007364 <b>1818,-</b>	Z007365 <b>2283,-</b>	№ заказа евро
		<b>Технич. данные</b>		
Длина		1004	1004	мм
Ширина		1059	1059	мм
Высота		1895	2195	мм
Масса		174	199	кг
<b>Электронагревательная вставка</b>		Объем водонагревателя (л)		
		750	950	
<p><b>Электронагревательная вставка ЕНЕ</b> Тепловая мощность по выбору <b>2, 4 или 6 кВт</b>. Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости, до 2,5 моль/м<sup>3</sup>). Для монтажа в Vitocell.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Защитный ограничитель температуры</li> <li>■ Терморегулятор</li> </ul>		7247972 <b>355,-</b>		№ заказа евро
<p><b>Электронагревательная вставка ЕНЕ</b> Тепловая мощность по выбору <b>4, 8 или 12 кВт</b>. Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости, до 2,5 моль/м<sup>3</sup>). Для монтажа в Vitocell.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Защитный ограничитель температуры</li> <li>■ Терморегулятор</li> </ul>		7248190 <b>419,-</b>		
<b>Принадлежности</b>		Объем водонагревателя (л)		
		750	950	
<p><b>Терморегулятор</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ С термостатической системой.</li> <li>■ С U-образной шиной для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.</li> <li>■ Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.</li> <li>■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм.</li> <li>■ Без погружной гильзы.</li> </ul>		7151989 <b>113,-</b>		№ заказа евро
<p><b>Термометр</b> Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки. Макс. 4 шт.</p>		7819509 <b>17,-</b>		

17.5

Vitocell 160-E		Объем водонагревателя (л)		Гр. мат. 20
		750	950	
	<b>Vitocell 160-E, тип SESA</b> Со съемной теплоизоляцией, встроенной нагревательной спиралью для подключения гелиоколлекторов, устройством послойной загрузки, 4 погружными гильзами и дополнительными клеммами для накладных датчиков. <b>Для аккумулирования теплоносителя</b> в сочетании с гелио-системами, тепловыми насосами и твердотопливными котлами.  Для установок с: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ температурой подачи отопительного контура до <b>110 °C</b></li> <li>■ рабочим давлением <b>в отопительном контуре до 3 бар</b></li> <li>■ температурой подачи в контуре гелиоустановки до <b>140 °C</b></li> <li>■ рабочим давлением <b>в контуре гелиоустановки до 10 бар</b></li> </ul>	Z007366 <b>2467,-</b>	Z007367 <b>2957,-</b>	№ заказа евро
		<b>Технич. данные</b>		
<b>Длина</b>		1004	1004	мм
<b>Ширина</b>		1059	1059	мм
<b>Высота</b>		1895	2195	мм
<b>Масса</b>		183	210	кг

Электронагревательная вставка		Объем водонагревателя (л)		№ заказа евро
		750	950	
<b>Электронагревательная вставка ЕНЕ</b> Тепловая мощность по выбору <b>2, 4 или 6 кВт</b> . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости, до 2,5 моль/м <sup>3</sup> ). Для монтажа в Vitocell. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Защитный ограничитель температуры</li> <li>■ Терморегулятор</li> </ul>		7247972 <b>355,-</b>		№ заказа евро
<b>Электронагревательная вставка ЕНЕ</b> Тепловая мощность по выбору <b>4, 8 или 12 кВт</b> . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости, до 2,5 моль/м <sup>3</sup> ). Для монтажа в Vitocell. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Защитный ограничитель температуры</li> <li>■ Терморегулятор</li> </ul>		7248190 <b>419,-</b>		
Принадлежности		Объем водонагревателя (л)		№ заказа евро
		750	950	
<b>Терморегулятор</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ С термостатической системой.</li> <li>■ С U-образной шиной для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.</li> <li>■ Диапазон настройки 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C.</li> <li>■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм.</li> <li>■ Без погружной гильзы.</li> </ul>		7151989 <b>113,-</b>		№ заказа евро
<b>Термометр</b> Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки. Макс. 4 шт.		7819509 <b>17,-</b>		

**17.5**