

## VITOCELL 100-B

Емкостный водонагреватель с двумя нагревательными спиралями  
объемом 300, 400 и 500 литров



Vitocell 100-B  
300 л

Vitocell 100-B  
400/500 л

### Vitocell 100-B

Тип CVB

**Вертикальный** стальной емкостный водонагреватель  
с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect

С **двумя нагревательными спиралями**; через нижний теплообменник производится нагрев с помощью гелиоколлекторов, через верхний при необходимости можно осуществлять дополнительный нагрев водогрейным котлом.


По выбору с электронагревательной вставкой.

- Коррозионностойкий стальной водонагреватель с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect.
- Дополнительная катодная защита с использованием магниевого анода, анод с электропитанием поставляется в качестве принадлежности.
- Нагрев всего объема воды нагревательной спиралью, достигающей дна водонагревателя.
- Высокий уровень комфорта при приготовлении горячей воды благодаря быстрому и равномерному нагреву большими нагревательными спиралями.
- Незначительные потери тепла благодаря высокоэффективной круговой теплоизоляции.
- Бивалентный режим приготовления горячей воды в сочетании с гелиоколлекторами и водогрейным котлом. Тепловая энергия гелиоколлекторов передается воде контура ГВС через нижнюю нагревательную спираль. При моновалентном режиме приготовления горячей воды одним тепловым насосом – последовательное подключение обеих нагревательных спиралей.
- Для облегчения подачи на место установки емкостный водонагреватель Vitocell 100-B объемом 400 или 500 литров снабжен съемной теплоизоляцией.
- По отдельному заказу возможна поставка и дополнительный монтаж электронагревательной вставки.

17.4

## VITOCELL 100-B




Емкостный водонагреватель с двумя нагревательными спиралями объемом 300, 400 и 500 литров

Vitocell 100-B из стали, с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect	Объем водонагревателя (л)	Гр. мат. 20			
		300	400	500	
 <p><b>Vitocell 100-B, тип CVB</b> Для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами и гелиоколлекторами. Объемом емкости от 400 литров со съемной теплоизоляцией.</p> <p>Для установок с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ температурой подачи отопительного контура до <b>160 °C</b></li> <li>■ температурой подачи гелиоустановки до <b>160 °C</b></li> <li>■ температурой воды в контуре ГВС до <b>95 °C</b></li> <li>■ избыточным рабочим давлением в <b>отопительном контуре и контуре ГВС до 10 бар</b></li> <li>■ избыточным рабочим давлением в <b>контуре гелиоустановки до 10 бар</b></li> <li>■ При использовании тепловых насосов обе нагревающие спирали должны быть подключены последовательно. По этой причине одновременное подключение гелиоколлекторов <b>невозможно</b>.</li> </ul>	Z002577 <b>1395,-</b>	Z002883 <b>1908,-</b>	Z002578 <b>2226,-</b>	№ заказа евро	
Технич. данные					
Длина		633	850	850	мм
Ширина		705	918	918	мм
Высота		1746	1629	1955	мм
Масса		160	167	205	кг

### Указание!

Емкостный водонагреватель поставляется с двумя сварными погружными гильзами для установки датчиков температуры емкостного водонагревателя и с ввертным уголком для работы в режиме гелиоустановки.

Емкостные водонагреватели объемом 300 и 400 литров поставляются также в белом цвете; см. прайс-лист соответствующего настенного прибора.

Принадлежности				
Принадлежности				
Объем водонагревателя (л)	300	500	400	Гр. мат. 20
<b>Блок предохранительных устройств по DIN 1988 (DN 20, R 1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Мембранный предохранительный клапан на 10 бар</li> <li>■ Запорный вентиль</li> <li>■ Обратный клапан и контрольный патрубок</li> <li>■ Патрубок для подключения манометра</li> </ul> Макс. отопительная мощность 150 кВт. 		7180662 152,-		№ заказа евро
<b>Терморегулятор</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ С термостатической системой.</li> <li>■ С U-образной шиной для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене.</li> <li>■ Диапазон настройки 30 - 60 °С, возможна перенастройка до 110 °С.</li> <li>■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм.</li> <li>■ Без погружной гильзы.</li> </ul>		7151989 113,-		№ заказа евро
<b>Насос загрузки емкостного водонагревателя</b> Для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Проводка готова к подключению.</li> <li>■ С обратным клапаном.</li> </ul>		7339467 187,-		№ заказа евро
<b>Насос загрузки емкостного водонагревателя</b> Для водогрейных котлов мощностью 40 - 70 кВт. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Проводка готова к подключению.</li> <li>■ С обратным клапаном.</li> </ul>		7339468 227,-		№ заказа евро
<b>Анод с электропитанием</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Техническое обслуживание не требуется.</li> <li>■ Вместо имеющегося в комплекте поставки магниевого анода.</li> </ul>		7265008 296,-		№ заказа евро
<b>Термометр</b> Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки. Макс. 2 шт.		7819509 17,-		№ заказа евро
<b>Резьбовые соединения для подключения к отопительному контуру водогрейного котла</b> <p>► См. раздел "Принадлежности" соответствующего водогрейного котла.</p>				
<b>Термостатный автоматический смеситель</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Диапазон настройки: 35 - 65 °С.</li> <li>■ Резьбовое подключение G1, с плоским уплотнением.</li> </ul>		7438940 54,-		№ заказа евро
Электронагревательная вставка				
Объем водонагревателя (л)	300	400	500	Гр. мат. 20
<b>Электронагревательная вставка ENE</b> Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт. Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости, до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Защитный ограничитель температуры</li> <li>■ Терморегулятор</li> <li>■ Уплотнение</li> </ul> Для монтажа в <b>нижней</b> части Vitocell. 	Z004954 480,-	Z004955 481,-		№ заказа евро
<b>Электронагревательная вставка ENE</b> Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт. Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости, до 2,5 моль/м³). Для монтажа в Vitocell. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Защитный ограничитель температуры</li> <li>■ Терморегулятор</li> </ul> Для монтажа в <b>верхней</b> части Vitocell. 		7247972 355,-		№ заказа евро

17.4

## VITOCELL 100-B

Принадлежности

Принадлежности				
Прочее				
Объем водонагревателя (л)	300	400	500	Гр. мат. N
<b>Приспособление для переноски</b> Для облегчения транспортировки всех напольных емкостных водонагревателей с теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана на место установки.	7262751 88,-	-		Не заказа евро

17.4