

VITOCELL 100-V

Вертикальный емкостный водонагреватель
объемом 160 - 1000 л



Vitocell 100-V ≤ 300 л

Vitocell 100-V ≥ 500 л

Vitocell 100-V

Тип CVA


Стальной вертикальный емкостный водонагреватель
с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect

- Коррозионностойкий стальной водонагреватель с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect.
- Дополнительная катодная защита с использованием магниевого анода, анод с электропитанием поставляется в качестве принадлежности.
- Нагрев всего объема воды нагревательной спиралью, достигающей дна водонагревателя.
- Высокий уровень комфорта при приготовлении горячей воды благодаря быстрому и равномерному нагреву нагревательной спиралью.
- Незначительные потери тепла благодаря высокоэффективной круговой теплоизоляции.
- Универсальное применение – при повышенной потребности в горячей воде существует возможность объединения нескольких емкостных водонагревателей Vitocell 100-V в батарее с использованием соединительных коллекторов.
- По отдельному заказу возможна поставка и дополнительный монтаж электронагревательной вставки (для объема от 300 л).
- Для облегчения подачи на место установки емкостные водонагреватели Vitocell 100-V объемом свыше 500 литров снабжаются съемной теплоизоляцией.

17.2

VITOCELL 100-V

160 - 300 литров

Vitocell 100-V из стали, с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect		Объем водонагревателя (л)			Гр. мат. 20
		160	200	300	
	Vitocell 100-V, тип CVA Для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами и системами централизованного отопления, по выбору с электронагревательной вставкой (принадлежность для емкостного водонагревателя объемом 300 - 1000 литров). С объемом более 300 литров – с фланцевым отверстием. Для установок с: <ul style="list-style-type: none"> ■ температурой подачи отопительного контура до 160 °C ■ избыточным рабочим давлением в отопительном контуре до 25 бар ■ температурой воды в контуре ГВС до 95 °C. ■ избыточным рабочим давлением в контуре ГВС до 10 бар 	3003702 978,-	3003703 1013,-	Z002575 1342,-	№ заказа евро

Технич. данные				
Длина		581	581	633 мм
Ширина		608	608	705 мм
Высота		1189	1409	1746 мм
Масса		86	97	151 кг


► Для подключения емкостного водонагревателя объемом до 500 литров к водогрейному котлу предоставляются межсоединения с насосом; см. прайс-лист соответствующего водогрейного котла.

Указание!

Емкостные водонагреватели объемом 160, 200 и 300 литров поставляются также в белом цвете; см. прайс-лист соответствующего настенного прибора.

VITOCELL 100-V



500 - 1000 литров

Vitocell 100-V из стали, с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect	Объем водонагревателя (л)	Гр. мат. 20			
		500	750	1000	
 <p>Vitocell 100-V, тип CVA Для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами и системами централизованного отопления, по выбору с электронагревательной вставкой (принадлежность для емкостного водонагревателя объемом 300 - 1000 литров). С объемом более 300 литров – с фланцевым отверстием, больше 300 литров – со съемной теплоизоляцией.</p> <p>Для установок с:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ температурой подачи отопительного контура до 160 °C ■ избыточным рабочим давлением в отопительном контуре до 25 бар ■ температурой воды в контуре ГВС до 95 °C ■ избыточным рабочим давлением в контуре ГВС до 10 бар 	Z002576 2283,-	Z004044 3679,-	Z004045 4844,-	№ заказа евро	
	Технич. данные				
Длина		850	960	1060	мм
Ширина		898	1046	1144	мм
Высота		1955	2100	2160	мм
Масса		181	295	367	кг

► Для подключения емкостного водонагревателя объемом до 500 литров к водогрейному котлу предоставляются межсоединения с насосом; см. прайс-лист соответствующего водогрейного котла.

VITOCELL 100-V

Принадлежности

Принадлежности							
Принадлежности							
Объем водонагревателя (л)	160	200	300	500	750	1000	Гр. мат. 20
Блок предохранительных устройств по DIN 1988 (DN 15, R 3/4) <ul style="list-style-type: none"> ■ Мембранный предохранительный клапан на 10 бар ■ Запорный вентиль ■ Обратный клапан и контрольный патрубок ■ Манометр Макс. отопительная мощность 75 кВт. Для открытой проводки 	7219722 152,-		-				Не заказа евро
Блок предохранительных устройств по DIN 1988 (DN 20, R 1) <ul style="list-style-type: none"> ■ Мембранный предохранительный клапан на 10 бар ■ Запорный вентиль ■ Обратный клапан и контрольный патрубок ■ Патрубок для подключения манометра Макс. отопительная мощность 150 кВт. 	-		7180662 152,-				Не заказа евро
Терморегулятор <ul style="list-style-type: none"> ■ С термостатической системой. ■ С U-образной шиной для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене. ■ Диапазон настройки 30 - 60 °С, возможна перенастройка до 110 °С. ■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм. ■ Без погружной гильзы. 			7151989 113,-				Не заказа евро
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт. <ul style="list-style-type: none"> ■ Проводка готова к подключению. ■ С обратным клапаном. В комплект межсоединений входит насос с обратным клапаном.			7339467 187,-				Не заказа евро
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью 40 - 70 кВт. <ul style="list-style-type: none"> ■ Проводка готова к подключению. ■ С обратным клапаном. В комплект межсоединений входит насос с обратным клапаном.			7339468 227,-				Не заказа евро
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью от 70 кВт. <ul style="list-style-type: none"> ■ Проводка готова к подключению. ■ С обратным клапаном. В комплект межсоединений входит насос с обратным клапаном.			7339469 487,-				Не заказа евро
Анод с электропитанием <ul style="list-style-type: none"> ■ Техническое обслуживание не требуется. ■ Вместо имеющегося в комплекте поставки магниевого анода. 	7265008 296,-		7265132 306,-				Не заказа евро
Термометр Для монтажа в теплоизоляции или во фронтальной панели облицовки. Для емкостных водонагревателей объемом 750 и 1000 литров входит в комплект поставки.	7819509 17,-		-				Не заказа евро

17.2

Принадлежности							
Принадлежности							
Объем водонагревателя (л)	160	200	300	500	750	1000	Гр. мат. 20
Резьбовые соединения для подключения к отопительному контуру водогрейного котла ► См. раздел "Принадлежности" соответствующего водогрейного котла. В комплект межсоединений входят резьбовые соединения.							
Ввертный уголок Для монтажа датчика температуры емкостного водонагревателя при работе в режиме гелиоустановки.	7175213 25,-		7175214 25,-		7219729 25,-		№ заказа евро
Прочее							
Объем водонагревателя (л)	160	200	300	500	750	1000	Гр. мат. N
Приспособление для переноски Для облегчения транспортировки всех напольных емкостных водонагревателей с теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана на место установки.	7262751 88,-			-			№ заказа евро
Электронагревательная вставка							
Объем водонагревателя (л)	160	200	300	500	750	1000	Гр. мат. 20
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 2, 4 или 6 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости, до 2,5 моль/м ³). Для монтажа в Vitocell. <ul style="list-style-type: none"> ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор ■ Уплотнение 	-		Z004954 480,-	Z004955 481,-	Z004956 514,-		№ заказа евро
Электронагревательная вставка ЕНЕ Тепловая мощность по выбору 4, 8 или 12 кВт . Возможность использования для нагрева воды низкой и средней жесткости до 14 нем. град. жесткости (средний диапазон жесткости, до 2,5 моль/м ³). Для монтажа в Vitocell. <ul style="list-style-type: none"> ■ Защитный ограничитель температуры ■ Терморегулятор ■ Уплотнение 	-				Z004999 578,-		№ заказа евро

17.2

5829 830-12 UA

VITOCELL 100-V

Принадлежности для батарей емкостных водонагревателей

Принадлежности			
Принадлежности для батарей емкостных водонагревателей			
Объем водонагревателя (л)	300	500	Гр. мат. 20
Коллекторы отопительного контура DN 50 ■ Для двойной батареи и емкостных водонагревателей объемом 300 литров. ■ Из стальной трубы. Общий объем батареи водонагревателей - 600 литров.	7265134 597,-	-	№ заказа евро
Коллекторы отопительного контура DN 50 ■ Для двойной батареи и емкостных водонагревателей объемом 500 литров. ■ Из стальной трубы. Общий объем батареи водонагревателей - 1000 литров.	-	7265135 597,-	№ заказа евро
Коллекторы отопительного контура DN 50 ■ Для тройной батареи и емкостных водонагревателей объемом 500 литров. ■ Из стальной трубы. Общий объем батареи водонагревателей - 1500 литров.	-	7265136 862,-	№ заказа евро
Коллекторы контура ГВС R 1¼ ■ Для двойной батареи и емкостных водонагревателей объемом 300 литров. ■ Для холодной и горячей воды. ■ Из высококачественной стали. Общий объем батареи водонагревателей - 600 литров.	7265138 627,-	-	№ заказа евро
Коллекторы контура ГВС R 1¼ ■ Для двойной батареи и емкостных водонагревателей объемом 500 литров. ■ Для холодной и горячей воды. ■ Из высококачественной стали. Общий объем батареи водонагревателей - 1000 литров.	-	7219501 627,-	№ заказа евро
Коллекторы контура ГВС R 1½ ■ Для тройной батареи и емкостных водонагревателей объемом 500 литров. ■ Для холодной и горячей воды. ■ Из высококачественной стали. Общий объем батареи водонагревателей - 1500 литров.	-	7219502 1092,-	№ заказа евро