

Водогрейные котлы

для допустимой температуры подачи макс. 110 (120) °C
0,65 - 20,0 МВт



по запросу



Vitomax 100-LW



Vitomax 200-WS



Vitomax 200-LW



Vitomax 300-LT

23

Vitomax 100-LW

Тип M148 (допустимое рабочее давление 6, 10 бар) 0,65 - 6,0 МВт

Водогрейный котел с температурой нагрева воды не выше 115 °C для жидкого топлива / газа с реверсивной камерой сгорания
Допустимая температура подачи макс. 110 °C

Vitomax 200-LW

Тип M62A (допустимое рабочее давление 6, 10, 16 бар) 2,3 - 6,0 МВт
Тип M64A (допустимое рабочее давление 6, 10, 16 бар) 8,0 - 20,0 МВт

Водогрейный котел с температурой нагрева воды не выше 115 °C для жидкого топлива / газа трехходовой конструкции
Допустимая температура подачи макс. 110/120 °C

Запросы относительно котлов включая принадлежности и услуги направляйте по адресу:

Телефон: (044) 461 98 41 (доп. *104) / Эл. почта: byh@viessmann.com

Vitomax 200-WS

Тип M250 (допустимое рабочее давление 3 бар) 1,75 - 11,63 МВт

Водогрейный котел с температурой нагрева воды не выше 115 °C для жидкого топлива / газа трехходовой конструкции
Допустимая температура подачи макс. 110 °C
Специальный котел для использования в садово-огородном хозяйстве

Vitomax 300-LT

Тип M343 (допустимое рабочее давление 6 бар) 1,86 - 5,9 МВт

Низкотемпературный водогрейный котел для жидкого топлива / газа трехходовой конструкции с многослойной теплообменной поверхностью
Допустимая температура подачи макс. 110/120 °C