

## VITOTRANS 200

Теплообменник для нагрева воды в плавательных бассейнах



Vitotrans 200								Гр. мат. 20
Типоразмер	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Vitotrans 200, тип WTT</b> <b>Теплообменник для нагрева воды в плавательных бассейнах с пучком труб системы Turbotec</b> Пучок труб системы отопления, из высоколегированной нержавеющей стали <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Температура в отопительном контуре до 110 °С, избыточное давление 10 бар.</li> <li>■ Избыточное давление во вторичном контуре до 6 бар.</li> </ul> Данные о тепловой мощности при различных значениях разброса температуры приведены в техническом паспорте.	3003453 1416,—	3003454 2227,—	3003455 2942,—	3003456 3951,—	3003457 5248,—	3003458 7076,—	3003459 11656,—	№ заказа евро

17.7

## VITOTRANS 200

Теплообменник для систем  
парового отопления

Vitotrans 200							Гр. мат. 20
Типоразмер	11	12	13	14	15	16	
<b>Vitotrans 200, тип WTD</b> <b>Теплообменник с пучком труб Turbotec для систем парового отопления</b> Пучок труб системы отопления, из высоколегированной нержавеющей стали <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Избыточное давление насыщенного пара до 13 бар.</li> </ul> <b>Маркировка CE согласно директиве по аппаратам, работающим под давлением, CE-0091.</b> Данные о показателях тепловой мощности приведены в техническом паспорте.	3003473 2532,—	3003474 3623,—	3003475 4538,—	3003476 7012,—	3003477 10431,—	3003478 14968,—	Не заказа евро