

Емкостный водонагреватель с двумя нагревательными спиралями
объемом 300 литров,
Solar-Divicon и Vitosolic 100 (тип SD1) или модуль управления гелиоустановкой (тип SM1)



Vitocell 100 тип SM1

Vitocell 100 тип SD1

Vitocell 100-U/-W

Тип CVUA

Вертикальный стальной емкостный водонагреватель с **внутренним эмалированным покрытием Ceraprotect**

С **двумя нагревательными спиралями**; через нижний теплообменник производится нагрев с помощью гелиоколлекторов, через верхний при необходимости можно осуществлять дополнительный нагрев водогрейным котлом.



С **Solar-Divicon** (с **энергоэффективным насосом** с регулируемой частотой вращения, соответствует **классу энергопотребления А**), со встроенным трубопроводом и **Vitosolic 100** (тип SD1) или **модулем управления гелиоустановкой** (тип SM1).

- Бивалентный емкостный водонагреватель с полным комплектом оборудования для быстрой и простой привязки гелиоустановки для приготовления горячей воды.
- Коррозионностойкий стальной водонагреватель с внутренним эмалированным покрытием Ceraprotect. Дополнительная катодная защита с использованием магниевого анода, анод с электропитанием поставляется в качестве принадлежности.
- Простой и быстрый монтаж – насосная группа, трубопроводы, наполнительная арматура, контроллер гелиоустановки, два термометра емкостного водонагревателя и воздухоотводчик встроены в общий корпус, установленный на емкости водонагревателя.
- Встроенная наполнительная арматура облегчает промывку и опорожнение гелиоустановки.
- Все элементы идеально согласованы друг с другом и поставляются в собранном виде, готовом к подключению. Это обеспечивает простоту и экономию времени при монтаже.
- Нагрев всего объема воды нагревательной спиралью, достигающей дна водонагревателя.
- Высокий уровень комфорта при приготовлении горячей воды благодаря быстрому и равномерному нагреву большой нагревательной спирали.
- Незначительные потери тепла благодаря высокоэффективной круговой теплоизоляции.

17.4

VITOCELL 100-U/-W

Емкостный водонагреватель с Vitosolic 100 (тип SD1)

Vitocell 100-U/-W из стали, с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect		Цвет	Объем (л)	Гр. мат. 20
	Vitocell 100-U, тип CVUA Для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами и гелиоколлекторами. Для установок с: <ul style="list-style-type: none"> ■ температурой подачи отопительного контура до 160 °C ■ температурой подачи гелиоустановки до 110 °C ■ температурой воды в контуре ГВС до 95 °C ■ избыточным рабочим давлением в отопительном контуре и контуре ГВС до 10 бар ■ избыточным рабочим давлением в контуре гелиоустановки до 10 бар 	серебряный	Z008042 2500,-	№ заказа евро
	Vitocell 100-W, тип CVUA Для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами и гелиоколлекторами. Для установок с: <ul style="list-style-type: none"> температурой подачи отопительного контура до 160 °C температурой подачи гелиоустановки до 110 °C температурой воды в контуре ГВС до 95 °C избыточным рабочим давлением в отопительном контуре и контуре ГВС до 10 бар избыточным рабочим давлением в контуре гелиоустановки до 10 бар 	белый	Z008043 2500,-	№ заказа евро
Технич. данные				
Длина			631	мм
Ширина			780	мм
Высота			1705	мм
Масса			179	кг

17.4

Комплект поставки:



- Бивалентный емкостный водонагреватель с гелиокомплект
- Гелиокомплект, в следующем составе:
 - Энергоэффективный насос с регулируемой частотой вращения для контура гелиоустановки
 - 2 термометра
 - 2 шаровых крана с обратным клапаном
 - Расходомер
 - Манометр
 - Предохранительный клапан гелиоустановки, 6 бар
 - Наполнительная арматура
 - Воздухоотводчик
 - Vitosolic 100 (тип SD1), электронный контроллер с управлением по разности температур
 - Датчик температуры емкостного водонагревателя контура отопления гелиоустановки
 - Датчик температуры коллектора

Указание!

Дополнительную информацию и данные о принадлежностях для Vitosolic 100 (тип SD1) см. в регистре 13.6.
 Должен быть заказан Vitocell 100-U/-W с Vitosolic 100 (тип SD1), если существующая установка должна быть доукомплектована контроллером.

VITOCELL 100-U/-W

Емкостный водонагреватель с модулем управления гелиоустановкой (тип SM1)

Vitocell 100-U/-W из стали, с внутренним эмалевым покрытием Ceraprotect		Цвет	Объем (л)	Гр. мат. 20
	<p>Vitocell 100-U, тип CVUA Для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами и гелиоколлекторами.</p> <p>Для установок с:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ температурой подачи отопительного контура до 160 °C ■ температурой подачи гелиоустановки до 110 °C ■ температурой воды в контуре ГВС до 95 °C ■ избыточным рабочим давлением в отопительном контуре и контуре ГВС до 10 бар ■ избыточным рабочим давлением в контуре гелиоустановки до 10 бар 	серебряный	Z008044 2500,-	№ заказа евро
	<p>Vitocell 100-W, тип CVUA Для приготовления горячей воды в сочетании с водогрейными котлами и гелиоколлекторами.</p> <p>Для установок с:</p> <ul style="list-style-type: none"> температурой подачи отопительного контура до 160 °C температурой подачи гелиоустановки до 110 °C температурой воды в контуре ГВС до 95 °C избыточным рабочим давлением в отопительном контуре и контуре ГВС до 10 бар избыточным рабочим давлением в контуре гелиоустановки до 10 бар 	белый	Z008045 2500,-	№ заказа евро
Технич. данные				
Длина			631	мм
Ширина			780	мм
Высота			1705	мм
Масса			179	кг

Комплект поставки:

- Бивалентный емкостный водонагреватель с гелиокомплект
- Гелиокомплект, в следующем составе:
 - Энергоэффективный насос с регулируемой частотой вращения для контура гелиоустановки
 - 2 термометра
 - 2 шаровых крана с обратным клапаном
 - Расходомер
 - Манометр
 - Предохранительный клапан гелиоустановки, 6 бар
 - Наполнительная арматура
 - Воздухоотводчик
 - Модуль управления гелиоустановкой (тип SM1), электронный контроллер с управлением по разности температур
 - Датчик температуры емкостного водонагревателя контура отопления гелиоустановки
 - Датчик температуры коллектора

Указание!

Vitocell 100-U/-W с модулем управления гелиоустановкой (тип SM1) необходимо заказывать в сочетании со следующими контроллерами:
 Vitotronic 100, тип HC1A, HC1B, KC2B и KC4B
 Vitotronic 200, тип HO1A, HO1B, KO1B, KO2B, KW6A и KW6B

17.4

VITOCELL 100-U/-W

Принадлежности

Принадлежности		
Терморегулятор <ul style="list-style-type: none"> ■ С термостатической системой. ■ С U-образной шиной для монтажа на емкостном водонагревателе или на стене. ■ Диапазон настройки 30 - 60 °С, возможна перенастройка до 110 °С. ■ Длина капиллярной трубки 1400 мм, чувствительный элемент с Ø 6 мм. ■ Без погружной гильзы. 	7151989 113,-	№ заказа евро Гр. мат. 20
Насос загрузки емкостного водонагревателя Для водогрейных котлов мощностью до 40 кВт. <ul style="list-style-type: none"> ■ Проводка готова к подключению. ■ С обратным клапаном. 	7339467 187,-	№ заказа евро Гр. мат. 20
Анод с электропитанием <ul style="list-style-type: none"> ■ Техническое обслуживание не требуется. ■ Вместо имеющегося в комплекте поставки магниевого анода. 	7265008 296,-	№ заказа евро Гр. мат. 20
Резьбовые соединения для подключения к отопительному контуру водогрейного котла ► См. раздел "Принадлежности" соответствующего водогрейного котла.		
Переходной уголок гелиоустановки Для соединения трубопровода гелиоустановки с емкостным водонагревателем. Латунный уголок с: <ul style="list-style-type: none"> ■ стяжным резьбовым соединением (Ø 22 мм) ■ накидной гайкой, с плоским уплотнением G ¾ 	7419566 9,30	№ заказа евро Гр. мат. 20
Воздухоотделитель гелиоустановки <ul style="list-style-type: none"> ■ Автоматический воздухоотводчик (латунь) и запорный кран ■ Стяжное резьбовое соединение (Ø 22 мм) ■ Накидная гайка, с плоским уплотнением G ¾ 	7419931 75,-	№ заказа евро Гр. мат. 20
Полудиски (4 шт.) Для прямого соединения подающей и обратной магистрали гелиоустановки с переходным уголком гелиоустановки и воздухоотводчиком гелиоустановки. <ul style="list-style-type: none"> ■ Крепежные зажимы для гофрированной трубы из высококачественной стали. Для каждого емкостного водонагревателя требуется 2 полудиска.	7824774 11,-	№ заказа евро Гр. мат. 60
Термостатный автоматический смеситель <ul style="list-style-type: none"> ■ Диапазон настройки: 35 - 65 °С. ■ Резьбовое подключение G1, с плоским уплотнением. 	7438940 54,-	№ заказа евро Гр. мат. 20
Прочее		
Приспособление для переноски Для облегчения транспортировки всех напольных емкостных водонагревателей с теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана на место установки.	7262751 88,-	№ заказа евро

17.4