

VITOTRANS 100

Проточный теплообменник для тепловых пунктов сетей теплоснабжения, для разделения отопительных сетей на отдельные контуры, а также для приготовления горячей воды



Vitotrans 100										
Типоразмер		1	2	3					Гр. мат. 20	
Vitotrans 100, тип PWT Пластины теплообменника и соединения выполнены из высококачественной нержавеющей стали (1.4401). С теплоизоляцией. ■ Допустимая рабочая температура 130 °С. ■ Допустимое рабочее давление (первич./вторич. контур) 30 бар. Данные о показателях тепловой мощности приведены в техническом паспорте.		3003485 393,—	3003486 497,—	3003487 674,—					№ заказа евро	
Принадлежности										
1 комплект резьбовых соединений G 1¼ Соединительные втулки с приварным концом DN 20 из углеродной стали St37.					7219771 42,—				№ заказа евро	
1 комплект резьбовых соединений G 1¼ Только для использования при допустимой рабочей температуре не более 120 °С и допустимом рабочем давлении до 10 бар. С втулками с буртиком с паяным соединением DN 20 из красной латуни.					7219769 42,—				№ заказа евро	
1 комплект резьбовых соединений G 1¼ Только для использования при допустимой рабочей температуре не более 120 °С и допустимом рабочем давлении до 10 бар. С втулками с буртиком с паяным соединением DN 25 из красной латуни.					7219770 42,—				№ заказа евро	
Vitotrans 100										
Типоразмер		11	12	13	14	15	16	17	18	
Vitotrans 100, тип PWT Пластины теплообменника и соединения выполнены из высококачественной нержавеющей стали (1.4401). С теплоизоляцией. ■ Допустимая рабочая температура 200 °С. ■ Допустимое рабочее давление (первич./вторич. контур) 30 бар. Данные о показателях тепловой мощности приведены в техническом паспорте.		3003488 699,—	3003489 990,—	3003490 1269,—	3003491 1572,—	3003492 870,—	3003493 1180,—	3003494 1580,—	3003495 2036,—	№ заказа евро
Принадлежности										
1 комплект резьбовых соединений G 1 Соединительные втулки с приварным концом DN 20 из углеродной стали St37.									7219402 18,—	№ заказа евро
1 комплект резьбовых соединений G 1 Только для использования при допустимой рабочей температуре не более 120 °С и допустимом рабочем давлении до 10 бар. С втулками с буртиком с паяным соединением DN 20 из красной латуни. Соединительные втулки с подключением под пайку DN 20 из цветного металла.									7219401 18,—	№ заказа евро

17.7

Указание!

Для каждого Vitotrans 100 необходимо заказать 2 комплекта резьбовых соединений (первич. и вторич.).
 1 комплект резьбовых соединений состоит из 2 втулок с буртиком, 2 накидных гаек и 2 уплотнений.